

Fiche technique

Méthode de traitement
Capacité de la machine

Déshydratation thermique
De 25 kg PAR CYCLE

Configuration
Réduction produit
Temps moyen par cycle
Dimensions
Sécurité

Déplaçable sur roulettes
De 80 à 90%
De 10 à 12 heures
L 640mm x l 840mm x h 1120mm
Arrêt du système à l'ouverture des trappes de chargement et de déchargement.

Contrôle Process

Tableau de régulation cycle, arrêt automatique en fin de cycle, voyant porte ouverte.

Technologie innovante

Pesage des déchets, interface interactive.

Alimentation électrique
Traitement des odeurs
Eau
Déchets traités
Garantie

15 A/220V
Pas de pollution olfactive
Eau propre, aucun produit chimique ajoutée
Déchets alimentaires et déchet vert
2 ans

Utilisation

Le système JENNY 25 est conçu pour être utilisé dans le secteur de la restauration, les établissements scolaires, le secteur de l'hôtellerie, de santé et de la grande distribution ou encore dans les marchés

Procédé

Les déshydrateurs LAFRANE Environnement utilisent le système de condensation. Les déchets sont malaxés et chauffés. Après déshydratation l'eau issue des déchets est évacuée par la conduite de vidange.

Avantages

Réduction des déchets de 80 à 90 % .

- Traitement des déchets sur site .
- Faible encombrement
- Simple d'utilisation et d'installation.
- Cuve étanche
- Portes étanches
- Faible consommation
- Économie sur la collecte
- Séchat inodore et stockable

Description

Notre solution intègre une cuve équipée de pâles pour assurer un mélange homogène des déchets, ainsi que des capteurs d'humidité et une balance intégrée pour un contrôle précis et optimal du cycle de déshydratation. Le chauffage de la matière est assuré par des résistances basse consommation, garantissant une performance énergétique élevée.

Le raccordement électrique est simple sur prise monophasée
Séchat inodore et stockable.

JENNY 25



CONTACT

+01 41 50 52 62
www.lafrane.fr
info@lafrane.fr

